



TECNOLOGIA SALDATURA MATERIE PLASTICHE

W.W.M. s.r.l.
Via Paraiso, 28 – 36015 Schio (VI) Italia
Part. IVA 03564850240
Tel +39 0445 19 22 111/ Fax +39 0445 51 75 22
www.wwmolinari.it / info@wwmolinari.it

Stampanti a tampone

Stampante a tampone **Lexica 02**



Cod. 29.S002.01



TECNOLOGIA SALDATURA MATERIE PLASTICHE

W.W.M. s.r.l.

Via Paraiso, 28 – 36015 Schio (VI) Italia

Part. IVA 03564850240

Tel +39 0445 19 22 111/ Fax +39 0445 51 75 22

www.wwmolinari.it / info@wwmolinari.it

Specifiche tecniche:

Numero colori max	4
Forza di stampa	3000 N
Può montare sia bicchieri circolari che ovali	
Diametro stampa max	Ø 85mm
Dim. max bicchieri	Ø 90mm (circolari), 70x135mm (oval)
Dim. cliché max	140x240 mm
Corsa orizzontale/raclatura	160 mm
Corsa verticale	145 mm
Velocità teorica max (1 colore)	2000 cicli/ora
Altezza tampone max	110 mm (config. Vaschette) – 160 mm (config. piano cliché)
Azionamento	elettronico
Alimentazione	230V 50-60 Hz
Peso	310 kg
Consumo energetico medio in kWh	1,5 kWh
Consumo aria compressa	8l/min (6 bar)
Lunghezza aggiuntiva con aper. della porta pos.	310 mm

- Disponibili protezioni di diverse dimensioni in base a configurazione macchina

- **Configurazione di allestimento colori standard (dimensioni dei bicchieri in mm)**
- 1 colore Ø 60 (1) – Ø 90 (1) – 70x135 (1)
- 2 colori Ø 60(2) – Ø 90 (2) – 70x135 (2) – Ø 60 (1) + 70x135 (1) Ø90 (1) + 70x135 (1)
- 3 colori Ø 90 (3)
- 4 colori Ø 60 (4)

- **Accessori implementabili**
- Tavole ortogonali
- Pulizia tamponi
- Transfer lineari
Dimensioni consigliate per la corsa: 400 – 600 mm
- Tamponi retrattili
- Convogliatori trapezoidali e ovali
n. posaggi consigliati: 14 – 16
passi consigliati: 114 mm
- Dispositivi per essiccazione
- Raclatura trasversale