

Piegatrici per lastre

Riscaldatrice monopiega – bilaterale separabile **Multibi Quartz 2G 2000**



- Lunghezza di riscaldamento 2000 – 3000 mm
- Apertura da 7 a 40 mm
- Spessore max. riscaldabile 12-10 mm

Modelli con 1 – 2 – 3 – 4 gruppi e con pressori particolari

La riscaldatrice MUTIBI 2G è stata progettata e costruita per riscaldare le lastre di materie plastiche, così da piegarle senza striature a/o bruciature interne o esterne al materiale.

La zona di irraggiamento delimitato ha l'indiscusso vantaggio di consentire pieghe raggiate e permette il perfetto controllo della misura del raggio. Le resistenze a filo inoltre erogano un riscaldamento omogeneo e lineare.

Descrizione	MULTIBI 2000	MULTIBI 3000
A	2400 mm	3750 mm
B	1300 mm	1400 mm
C	1100 mm	1200 mm
C1	800 mm	800 mm
C2	800 mm	800 mm
D	1700 mm	2300 mm
Alimentazione	220 V	220 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Potenza massima	3000 W	4800 W
Tensione resistiva	Min 28 – Max 33	Min 38 – Max 48
Zona riscaldata	Min 7 – Max 40	Min 7 – Max 40
Interesse minimo tra due pieghe	35 mm	50 mm
Interesse massimo tra due pieghe	900 mm	900 mm
Pressione aria	3 Bar	3 Bar

Lunghezza riscaldamento	2000 mm	3000 mm
Raffreddamento	Obbligatorio	Obbligatorio
Peso	220 kg	310 kg

I gruppi riscaldanti possono essere ribaltati per fare più pieghe contemporaneamente.