

Tester per trazione da cantiere

In conformità dei requisiti WHG e BAM



Tester nella produzione di serbatoi, cisterne e contenitori, produzione di apparecchiature in plastica, sistemi di ventilazione, sistemi di trattamento delle acque, scrubber, tecnologia ambientale, piscine, trasporti e logistica

- Collaudo di membrane di rivestimento per l'ingegneria geotecnica e idraulica – Prove in cantiere
- Collaudo di membrane di rivestimento per l'impermeabilizzazione di discariche e siti contaminati
- Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo nell'ambito della protezione delle acque sotterranee e della protezione anticorrosiva

Dati tecnici	Tester di trazione
Test base	DVS-R 2225, Parte 4, sezione 6.4.3 DVS-R 2227, Parte 1, sezione 9.4
Metodo ispezione	Prova di distacco (peel test) secondo DVS 2225-4/2226-3, prova di trazione secondo DVS 2203-2
Test velocità	50 mm/min; Tolleranza +/- 5,0 %
Larghezza sonda	Fino a 30 mm
Spessore della sonda	Fino a 5 mm
Forza di trazione	2.000 N
Materiale della sonda	PE-HD, PE-LD
Trazione	Elettromeccanico, 220 V, azionamento a vite senza fine con giunto d'albero, movimento avanti e indietro con ritorno automatico alla posizione base
Lunghezza fissaggio	5 mm - 200 mm (distanza tra le ganasce)
Ganasce del mandrino	Superficie interna zigrinata leva di bloccaggio M10, bloccaggio centrato, supporto laterale delle ganasce