

Saldatrici da officina – serie F

➔ Saldatrici testa a testa con elemento riscaldante per uso mobile



Per la saldatura di tubi e componenti stampati in PE/PP/PA* Ø da 20 mm a 3500 mm

Le nostre saldatrici da cantiere serie F combinano esperienza, funzionalità, robustezza per l'uso quotidiano in cantiere e un elevato grado di mobilità e flessibilità.

Oltre a un'unità di controllo idraulica compatta, le saldatrici idrauliche Ø da 50 a d 1600 mm sono dotate di un'unità base con anello di serraggio esterno removibile per facilitare il fissaggio di raccordi corti. Questo le rende ideali per l'utilizzo in cantieri con spazi ristretti. Dimensioni maggiori, Ø da 2000 a 3500 mm, vengono progettate e realizzate su richiesta del cliente.

Gli elementi riscaldanti della serie F sono conformi alla norma DVS 2208 e sono dotati di unità di controllo di alta qualità e rivestimenti antiaderenti, con la possibilità di sostituire facilmente i rivestimenti antiaderenti per spessori di parete maggiori.

Le robuste piallatrici sono dotate di motori ad alta coppia e dispositivi di sicurezza, nonché di lame di alta qualità utilizzabili su entrambi i lati. Ciò garantisce una lunga durata e un basso fabbisogno di ricambi. Le unità idrauliche, compatte e leggere, sono azionate tramite una valvola a leva manuale sensibile, che consente una facile regolazione dei processi di saldatura. L'accumulatore di pressione integrato smorza le cadute di pressione durante il ciclo di saldatura e riduce la necessità di regolazioni. Sono inoltre disponibili raccordi di riduzione di vario tipo per tutti i tipi e diametri di tubi più comuni, nonché una vasta gamma di accessori e utensili.

*Altri materiali plastici su richiesta